

A önzáró hatlapú anyák különleges jellemzői:

- a rugalmas, fogazott peremszél kiváló önzáró tulajdonságokat biztosít
- a rugalmas peremszél belsejében a szerkezet optimális előterhelésű, minimális ellazulással
- alátétkarika és/vagy elmozdulást biztosító elem nem szükséges, sőt nem is ajánlatos

FM szerelési előterhelés kN-ben és MA meghúzási nyomaték Nm-ben

| Osztály | Kapcsolódó elem anyaga | M5 | | M6 | | M8 | | M10 | | M12 | | M16 | |
|---------|------------------------|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | FM | MA | FM | MA | FM | MA | FM | MA | FM | MA | FM | MA |
| 8 | Acél | 6,35 | 9 | 9 | 16 | 16,5 | 34 | 26,2 | 58 | -- | -- | -- | -- |
| | Alakítható vas | 6,35 | 7 | 9 | 13 | 16,5 | 28 | 26,2 | 49 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Acél | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | 120 | 102 | 280 |
| | Alakítható vas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | 105 | 102 | 260 |