



Dane montażowe

Sześciokątne śruby, sześciokątne nakrętki i śruby z powiększonym łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym od klasy 8.8 odpowiednio 8 i wyżej. Pierścienie uszczelniające DUBO muszą zostać użyte w połączeniu ze stalowymi, wewnątrz ząbkowanymi pierścieniami kołnierzowymi DUBO.


Numer artykułu	Aplikacja z:			
	Sześciokątne śruby i nakrętki		Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	
	Metryczny	Nie metryczny	Metryczny	Nie metryczny
37920.040.001	M4 - M5	5/32 - 3/16	M6	1/4
37920.060.001	M6	1/4	-	-
37920.080.001	M8	5/16	M10	3/8
37920.100.001	M10	3/8	M12	1/2
37920.120.001	M12	7/16	M14	-
37920.160.001	M16	-	M18	-
37920.180.001	M18 - M20	-	M22	7/8
37920.191.001	-	3/4	M24	-
37920.220.001	M22 - M24	7/8	-	-
37920.270.001	M27	1.IN. - 1.1/16	-	-
37920.300.001	M30	1.1/8	-	-
37920.330.001	M33	1.1/4	-	-
37920.360.001	M36	1.1/2	-	-




Przed zaciśnięciem



Po zaciśnięciu



Przed zaciśnięciem



Po zaciśnięciu